

### Řada SI-RR + Elektronická modulární ovládací jednotka se třemi programy



#### POUŽITÍ

Jednotka je určena pro automatické ovládání středně velkých systémů na soukromých i veřejných plochách. Modulární konstrukce umožňuje široký výběr z počtu sekcí.

#### VLASTNOSTI

- Elektronická jednotka
- **4-sekční modulární jednotka může být doplněna až do kapacity 12 sekcí přidáním dvou 4-sekčních modulů**
- **3 nezávislé programy**
- **Možnost vložení pauzy mezi spuštěním sekcí v rámci jednoho programu v rozsahu 0-99 vteřin**
- Možnost dálkového radiového ovládání jednotky přidáním radio přijímače k jednotce
- LCD displej se snadno srozumitelnými programovacími ikonami
- Výstražné ikony se zobrazují na displeji
- Ergonomická 5-ti tlačítková klávesnice
- Dioda indikující stav jednotky
- Pozdržení jednoho startu při překrytí programů
- Funkce vypnutí / zapnutí zavlažování
- Ruční start sekce nebo cyklu
- Svorkovnice s jednoduchým mechanismem připojení vodičů od elmag. ventilů a čidel
- Automatická diagnostická pojistka: na displeji se objeví číslo sekce kde došlo ke zkratu nebo el. přetížení
- Možnost vložení 9V dobíjecího akumulátoru pro uchování naprogramovaných dat při výpadku el. energie. Při delším výpadku je vložen nouzový program provozující každou sekci jedenkrát denně po dobu 10 minut po 8 hodinách po obnovení dodávky proudu
- **Vestavěný transformátor**
- Plastová uzamykatelná schránka
- Možnost instalace v exteriéru (na chráněném místě)
- **Možnost doplnění modemem, umožňujícím připojení na telefonní linku a dálkové ovládání z PC (vyžaduje software TELEMAGER)**



#### SPECIFIKACE

Počet programů: 3  
Automatické starty na den a program: 8  
Programovací cyklus: 7-denní kalendář  
Počet sekcí: 4 s možností rozšíření na 12  
Doba závlahy: 1 minuta až 12 hodin v 1-minutových krocích  
Nastavitelná pauza mezi sekcemi: 0-99 vteřin pro program

#### ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE

Vstup: 230V, 50 Hz  
Výstup: 26,5V, 50 Hz  
Výkon: 30W  
Možnost spuštění až dvou 24V cívek RAIN BIRD + hlavního ventilu, nebo relé čerpadla

#### ROZMĚRY

Šířka: 23,0 cm  
Výška: 18,5 cm  
Hloubka: 8,5 cm

#### MODELY:

SI-RR+ : 4-sekční modulární jednotka s možností rozšíření až na 12 sekcí  
SI-RR+ EXT: 4-sekční rozšiřovací modul

#### DOPLŇKY

LPVK-12E: ochrana proti přepětí  
RAIN CHECK: čidlo srážek  
RSD-Bex: čidlo srážek  
Radio přijímač pro DIALOG+



4-sekční rozšiřovací modul



99-ti kanálový dálkový ovladač a radio přijímač